
TGE 3.180 Fourgon Empattement: 4490 mm Moteur: 2,0 l 130 kW Boîte de vitesses: B.V. manuelle à 6 rapports

Moteur

UYCB8A

TGE 3.180
Power: 130 kW
Consommation en cycle mixte: 8,0 l/100km
Émissions de CO₂ comb.: 210 g/km
Cycle urbain: 8,9 l/100km
Cycle extra urbain: 7,4 l/100km

B4B4

Blanc candy

GA

Gris Mesh -noir Man /Noir titane- Palladium/Gris perle

Optional extras

| | |
|-----|---|
| KA1 | Caméra de recul « Rear View » |
| 5V4 | Charnière pour portes AR papillon à grand-angle d ouverture |
| ZK1 | Climatisation « Climatic » |
| 1D1 | Dispositif d attelage, rigide (stabilisateur d attelage inclus) |
| VV8 | Essieu AV renforcé (capacité de charge de 2 100 kg) |
| Z34 | Pack Media Van Advanced |
| QE4 | Pack vide-poches 2: Galerie de pavillon avec deux emplacements DIN 1 et liseuse |
| 9LX | Prédisposition pour gyrophares |
| 1Z2 | Premier remplissage de carburant à 15 l |
| ZR8 | Roue de secours avec pneu normal de conduite, acier, outillage de bord et cric |
| 2MG | Suspension / amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée |

Équipement de série

Testlasche\Konfiguration

| | |
|-----|--|
| 9S5 | Affichage multifonctions « Plus » |
| 0NB | Affichage pour le type, le tonnage et les ch |
| 4UC | Airbag pour conducteur |
| 8GV | Alternateur triphasé de 180 A |
| UG1 | Assistant de démarrage en côte |
| 6K2 | Assistant de freinage d urgence |
| KJ1 | Assistant de vent latéral |
| C20 | Autorisation de circulation, supplément |
| 3SS | Banquette à deux sièges pour le convoyeur à droite, avec casier de rangement, dans la 1re rangée de sièges |
| J0B | Batterie 520 A (92 Ah) |
| NY2 | Batterie avec capacité accrue |
| IP3 | Bornier électrique et dispositif de commande des fonctions 1 avec prédisposition télématique + RIO Box |
| 4Z1 | Boîte à gants Remplacé par: Boîte à gants avec clapet verrouillable, éclairée |
| 1PA | Boulons de roue sans protection de roue |
| 9P1 | Bruiteur d avertissement et voyant de contrôle si la ceinture de sécurité du chauffeur n est pas mise |
| 9T0 | Buses de lave-glace, à l avant |
| G0K | B.V. manuelle à 6 rapports |
| 1NP | Cache de roue au milieu avec emblème chromé |
| 0Z8 | Caractéristiques spécifiques aux marques et catégories MAN |
| A64 | Catégorie 4 |
| 3QC | Ceinture de sécurité automatique à troispoints avec réglage de la hauteur à l avant et prétensionneur électrique |
| 5V3 | Charnière pour portes AR papillon Remplacé par: Charnière pour portes AR papillon à grand-angle d ouverture |
| 9AC | Chauffage dans la cabine, régulation électronique Remplacé par: Climatisation Climatic dans la cabine |
| AV1 | Circulation à droite |
| 0JB | Classe de poids essieu avant plage de poids 2 |
| 8QJ | 2 clés pour la trappe radio |
| ER1 | Code régional " ECE " pour radio |
| 4N0 | Combiné d instruments |
| 9CW | Concept d'éclairage intérieur DEL dans le compartiment passagers/l'espace de chargement |
| 4BH | Concept de gaz d'échappement Euro 6 CI |

MAN TGE Fourgon

| | |
|-----|---|
| EU1 | Deux prises de courant de 12 V dans la cabine (dans le combiné d instruments) |
| 1TD | Différenciation des classes de véhicules -7CO- |
| 7U0 | Démarrage moteur standard |
| 0VE | Documents de bord en flamand / français |
| 8ID | Doubles phares halogènes |
| 0E2 | Empattement long 4 490 mm |
| VV0 | Essieu AV (charge de 1 800 kg) Remplacé par: Essieu AV renforcé (capacité de charge de 2 100 kg) |
| 8N4 | Essuie-glace intermittent |
| 8K1 | Feux de jour |
| 8F1 | Feux de position latéraux |
| IG1 | Fourchette de poids à vide 1 Remplacé par: Fourchette de poids à vide 2 |
| K4A | Fourgon |
| UH0 | Frein de stationnement |
| 1LA | Frein à disque avant 16" |
| 5D1 | Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz |
| 8RD | 2 haut-parleurs (haut débit) Remplacé par: 4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d aigus, 2 haut-parleurs de graves |
| 07H | Homologation comme 3,5t |
| 5EV | Homologation en tant que camion avec une homologation N1 (PTAC allant jusqu' à 3,5 t) |
| 6B1 | illets d'arrimage pour sécuriser le chargement |
| U5A | Instrumentation, affichage en km / h |
| B0A | Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication |
| 3W6 | Mesures d amortissement Alarme intérieure Premium |
| 5K0 | Mesures de protection de transport sans film de protection à la surface |
| 4P0 | Module plancher arrière, version 1 |
| TK1 | Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur O3N.C |
| DJ8 | Moteur turbo diesel 4 cyl. 2,0 l / 130 KW(4S) BIT Common-Rail, le moteur de base est : TK1 / TK4 |
| 1S3 | Outillage de bord Remplacé par: Outillage de bord et cric |
| 4GF | Pare-brise en verre feuilleté en vitrage de protection thermique |
| 2JF | Pare-chocs à l avant gris avec cache peint de la couleur du véhicule |
| 6DA | Pare-soleil sans miroir sans pochette pour ticket |
| 3CF | Paroi de séparation |
| 7X0 | Pas d aide au stationnement |
| F0A | Pas de véhicule spécial, finition standard |

MAN TGE Fourgon

| | |
|-----|--|
| 3R2 | Pavillon surélevé, peint à l'extérieur dans la couleur du véhicule |
| B02 | Pays avec homologation de type Belgique |
| 8Z5 | Pays non chaud |
| 1EV | Plaque du constructeur spéciale CE pour véhicules utilitaires |
| 1HZ | Plaques de notifications sans groupe de pays |
| Q68 | Pneus 205 / 75 R 16 C 113 / 111, coefficient de résistance au roulement optimisé |
| V0A | Pneus sans détermination de marque de pneus |
| VG0 | Pneus été |
| IM1 | Poids sur essieu avant version 1 |
| 7C3 | Poignées d'embranchement sur les montants arrières |
| 6X3 | Poignée sur la paroi de séparation dans l'espace de chargement / l'habitacle |
| 0N1 | PONT AR « STANDARD » |
| 5R2 | Porte coulissante à droite dans l'espace de chargement / habitacle |
| 3RD | Portes AR papillon sans découpes de baie |
| 0D1 | Portes de la cabine |
| 1D7 | Prédisposition pour attelage de remorque (stabilisateur incl.) avec jeu de câbles et boîtier électronique Remplacement par: Dispositif d'attelage, rigide (stabilisateur d'attelage inclus) |
| 8YZ | Prédisposition pour autoradio Remplacement par: MAN Media Van Advanced |
| 1Z0 | Premier remplissage de carburant à 7 l Remplacement par: Premier remplissage de carburant à 15 l |
| 6KA | Protège-radiateur noir, avec baguette chromée |
| 0WQ | P.T.A.C. 3 500 kg |
| 5AC | Revêtement de sol en caoutchouc dans la cabine |
| N0V | Revêtements de siège en tissu |
| 41W | 4 Roues en acier 6 1 / 2 J x 16 avec charge de 1 050 kg, argent |
| 0M0 | Réservoir à carburant de 75 l |
| 5RB | Rétroviseur extérieur droit, convexe avec clignotants intégrés à DEL et zone d'angle mort |
| 5SB | Rétroviseur extérieur gauche, convexe avec clignotants intégrés à DEL et zone d'angle mort |
| 6XN | Rétroviseur extérieur, électrique et chauffant |
| 6D0 | Sans accoudoirs, à l'extérieur à gauche et à l'extérieur à droite, sur toutes les rangées de sièges présentes dans |
| 4X0 | Sans airbags latéraux |
| 3JA | Sans aérateur de pavillon dans l'habitacle / l'espace de chargement |
| 8G0 | Sans assistant de feux de route |
| 7Y0 | Sans assistant de maintien de la voie de circulation et sans assistant de changement de voie de circulation |

MAN TGE Fourgon

| | |
|-----|--|
| 1UA | Sans augmentation ni réduction du poids total autorisé |
| 3S0 | Sans barres / galeries de toit |
| 1Y0 | Sans blocage de différentiel |
| 2Y0 | Sans cadre de protection |
| 2NA | Sans cale de roue |
| KA0 | Sans caméra de recul Remplacé; par: Caméra de recul « Rear View » |
| 7E0 | Sans chauffage additionnel |
| 9M0 | Sans chauffage d appoint à air / chauffage additionnel à eau |
| 9NA | Sans chronotachygraphe |
| 9N0 | Sans éclairage de marchepied |
| 9H0 | Sans clignotants de toit |
| QH0 | Sans commande vocale Remplacé; par: Commande vocale |
| 2AA | Sans compresseur de frigorigène / sans prédisposition |
| EW0 | SANS CONTRAT DE MAINTENANCE |
| 6Y0 | Sans dispositif d'alerte de dépassement de vitesse |
| ILO | Sans dispositif d'avertissement sonore pour marche arrière engagée |
| OYZ | Sans détermination de la classe de poids pour l'essieu arrière |
| 8FA | Sans 2e batterie |
| 6AA | Sans 2e échangeur de chaleur ni 2e évaporateur |
| 2D0 | Sans EfficientLine |
| EA0 | Sans extension de garantie |
| 6A0 | Sans extincteur |
| KK0 | Sans fluide frigorigène Remplacé; par: Fluide frigorigène R134a |
| 9LA | Sans gyrophares Remplacé; par: Prédisposition pour gyrophares |
| 5CA | Sans habillage intérieur du pavillon |
| 5DA | Sans habillage latéral intérieur dans l'habitacle / l'espace de chargement |
| 5S0 | Sans hayon élévateur |
| 9HA | SANS INDICATEUR D'ERREUR DE FONCTIONNEMENT SUPP. |
| 7K0 | Sans indication de contrôle de la pression de gonflage des pneus |
| 8W0 | Sans indication du niveau d'eau de lave-glace |
| 8X0 | Sans installation de lave-phares |
| UF0 | Sans interface électrique Remplacé; par: 1 connexion USB (compatible iPod / iPhone / iPad), prise multimédia AUX-IN et interface électrique |
| 9W0 | Sans interface pour téléphone portable Remplacé; par: Interface pour téléphone portable |
| QJO | Sans kit chromé |

MAN TGE Fourgon

| | |
|-----|--|
| 7QA | Sans lecteur CD / DVD / carte SD pour la navigation |
| 7H0 | Sans limitation de la vitesse maximale |
| 4HA | Sans lunette arrière |
| US0 | Sans maintien de régime |
| QT5 | Sans marchepied à l'arrière |
| GE0 | Sans mesures particulières |
| GF0 | Sans mesures particulières |
| 9WC | Sans "multimédia" dans le véhicule Remplacé par: MAN SmartLink |
| 4JA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement AR droit |
| 4FA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement AR gauche |
| 6WA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, au milieu à droite |
| 6VA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, au milieu à gauche |
| 4EA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, à l'avant à droite |
| 4DA | Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, à l'avant à gauche |
| QE0 | Sans pack vide-poches/box vide-poches Remplacé par: Pack vide-poches 2: Galerie de pavillon avec deux emplacements DIN 1 et liseuse |
| 6N0 | Sans pare-boue |
| 8WA | Sans phares antibrouillard |
| 2WA | Sans pneumatiques hiver supplémentaires |
| 5Q0 | Sans porte coulissante gauche dans l'espace de chargement / habitacle (paroi latérale fermée) |
| 8HA | Sans prédisposition pour le 2e alternateur triphasé |
| 0R0 | Sans prise de mouvement sur la boîte de vitesses |
| 7B0 | Sans prises dans l'habitacle / l'espace de chargement |
| 2A0 | SANS ÉQUIPEMENT DE TRANSMISSION |
| 6L0 | Sans rails en C dans l'espace de chargement |
| QV0 | Sans réception numérique de l'autoradio (DAB +) et sans réception TV |
| EM0 | Sans reconnaissance de la fatigue |
| QR8 | Sans reconnaissance des panneaux de circulation |
| 5BA | Sans revêtement de sol dans l'habitacle / espace de chargement avec habillage sur les mécanismes de fermeture des |
| 8T0 | Sans régulateur de vitesse |
| 9BA | Sans robinet coupe-batteries principal |
| 4L3 | Sans rétroviseur de sécurité intérieur |
| 4H0 | Sans sécurité-enfants dans le compartiment passagers |
| ELO | Sans services en ligne |

MAN TGE Fourgon

| | |
|-----|--|
| 3UA | Sans siège, dans la 2e rangée de sièges |
| 3VA | Sans siège, dans la 3e rangée de sièges |
| 3WA | Sans siège, dans la 4e rangée de sièges |
| 4A0 | Sans sièges chauffants |
| NZ0 | Sans système d'appel d'urgence |
| 7Q0 | Sans système de navigation |
| 7N0 | Sans vide-poches au ciel de pavillon |
| 1G8 | Set de réparation des pneus : compresseur de 12 Volt et produit d'étanchéité pour pneus Remplacé par: Roue de secours (jante en acier) avec pneu normal |
| 3TE | Siège « Comfort » à gauche, dans la 1re rangée de sièges |
| 2HA | SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT |
| 1BA | Suspension / amortisseurs standard Remplacé par: Suspension / amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée |
| 7AA | Système antidémarrage électronique |
| 0F3 | SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT DIES EL |
| 1AS | Système électronique de stabilité (ESP) |
| 7L6 | Système marche / arrêt avec récupération de l'énergie de freinage |
| 9Z0 | Tension de service de 12 V |
| VI4 | Témoin de révision tous les 50 000 km ou 2 ans |
| 1X0 | Traction avant |
| 1T9 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation |
| 1F3 | Un œillet de remorquage à l'avant |
| 4I2 | Verrouillage centralisé avec télécommande à distance radio et actionnement à l'intérieur |
| 9JC | Version fumeur : prise de courant 12 V avec allume-cigare, cendrier et 4 porte-gobelets dans le tableau de bord |
| 3M2 | Version véhicules utilitaires légers avec jusqu'à 3 places assises |
| L0L | Véhicule à direction à gauche |
| QL7 | Vitres latérales à l'avant et à l'arrière et lunette AR en verre de protection thermique |
| 1MM | Volant |
| 0Y1 | Zone climatique standard |

Caractéristiques techniques

Moteur

| | |
|---|--------------------------|
| Carburant | Diesel |
| Nombre de cylindres | 4; in Reihe |
| Cylindrée | 1.968 cm ³ |
| Puissance au régime | 130,00 kW au 3.600 1/min |
| Couple max. | 410 Nm / 1500-2000 1/min |
| Oxydes d'azote (NOx) (carburant I) | 110,9 mg/km |
| Oxydes d'azote (NOx) (carburant II) | entfällt mg/kg |
| Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) I | -- |
| Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) II | - |
| Bruits de roulement | 70,00 dB(A) |
| Bruit en stationnement | 76,70 dB(A) |

Kilométrages

| | |
|------------------|----------|
| Vitesse maximale | 165 km/h |
|------------------|----------|

Poids

| | |
|---|----------|
| Poids total autorisé | 3.500 kg |
| Poids à vide avec chauffeur | 2401 kg |
| Poids total roulant autorisé | 6.000 kg |
| Charge sur essieu autorisée à l'avant | 2.100 kg |
| Charge sur essieu autorisée à l'arrière | 2.100 kg |
| Charge remorquée freinée autorisée à 12 % | 3.000 kg |
| Charge remorquée freinée autorisée à 8 % | - kg |
| Charge remorquée sans freins autorisée | 750 kg |
| Charge du toit | 150 kg |
| Charge d'appui | 120 kg |

Cotes du véhicule

| | |
|---|----------|
| Volume de charge / de coffre maximal | l |
| Longueur | 6.836 mm |
| Longueur plancher coffre arrière 1re rangée | mm |
| Longueur plancher coffre arrière 2e rangée | mm |

MAN TGE Fourgon

| | |
|--|----------|
| Longueur plancher coffre arrière 3e rangée | mm |
| Largeur sans rétroviseur extérieur | 2.040 mm |
| Hauteur | 3.080 mm |
| Hauteur de véhicule avec portillon AR ouvert | mm |
| Hauteur de véhicule avec portillon AV ouvert | mm |
| Empattement | 4.490 mm |
| Espace de tête effectif, 1re rangée | mm |
| Espace de tête effectif, 2e rangée | mm |
| Espace de tête effectif, 3e rangée | mm |
| Diamètre de braquage entre murs | mm |

Efficiency

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marque | MAN |
| Type | TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand:4.490 mm |
| Puissance | 130,00 kW |
| Carburant | - |
| Consommation ville (l/100 km) | 8,9 l/100km |
| Consommation campagne (l/100 km) | 7,4 l/100km |
| Consommation totale (l/100 km) | 8,0 l/100km |
| Niveau total d'émissions CO2 (g/km) | 210 g/km |

MBV.dyn:

| | |
|----------------------------------|-------|
| WLTP.RELEVANZ | J |
| GEWICHT VORDERACHSE KG | 01407 |
| GEWICHT HINTERACHSE KG | 00919 |
| GEWICHT GESAMT KG | 02401 |
| MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG | 02203 |
| MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG | 02850 |
| LEER-GEWICHTS-BEREICH | X |
| CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM | 0235 |
| CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM | 0196 |
| CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM | 0210 |
| VERBRAUCH STADT L/100KM | 0890 |
| VERBRAUCH LAND L/100KM | 0740 |
| VERBRAUCH GES. L/100KM | 0800 |
| MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH | X |
| MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/KM | 0235 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM | 0196 |
| MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM | 0210 |
| MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM | 0890 |
| MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM | 0740 |
| MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM | 0800 |
| MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH | X |
| MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM | 0235 |
| MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM | 0196 |
| MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM | 0210 |
| MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM | 0890 |
| MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM | 0740 |
| MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM | 0800 |
| FEDERBEIN-PRNR-VORN | 0JB |
| FEDERBEIN-PRNR-HINTEN | 0YZ |
| GEW. VA FUER FEDERBEIN | 01407 |
| GEW. HA FUER FEDERBEIN | 00919 |

Calcul de la charge utile

| | |
|---|----------|
| Hauteur maximale autorisée | 0 kg |
| Poids à vide avec le conducteur | 2401 kg |
| Charge utile | -2401 kg |

Consommations l/100 km (suivant 1999/100/CE)

| | |
|---------------------------|-------------|
| Urbaines | 8,9 l/100km |
| Routières | 7,4 l/100km |
| Mixtes | 8,0 l/100km |
| Emissions CO ₂ | 210 g/km |

Consommation et émissions WLTP

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Consommation (basse) | 10,5 l/100km |
| Consommation (moyenne) | 9,0 l/100km |
| Consommation (haute) | 8,7 l/100km |
| Consommation (très haute) | 11,8 l/100km |
| Consommation (mixte) | 10,1 l/100km |
| Emissions de CO ₂ (mixte) | 264 g/km |

MAN code:

MF5F4Y0E