

---

## **TGE 3.180 Fourgon Empattement: 3640 mm Moteur: 2,0 l 130 kW Boîte de vitesses: B.V. manuelle à 6 rapports**

### **Moteur**

UYBB8A	TGE 3.180 Power: 130 kW Consommation en cycle mixte: 7,9 l/100km &Eacute;missions de CO <sub>2</sub> comb.: 208 g/km Cycle urbain: 8,8 l/100km Cycle extra urbain: 7,4 l/100km
B4B4	Blanc candy
AL	Palladium-noir titane/Noir titane- Palladium/Gris perle

## Optional extras

7X2	Aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
KA1	Caméra de recul « Rear View »
KH6	Climatisation Climatic dans la cabine
1D1	Dispositif d'attelage, rigide (stabilisateur d'attelage inclus)
VV8	Essieu AV renforcé (capacité de charge de 2 100 kg)
5DU	Habillage latéral intérieur dans l'espace de chargement, en contreplaqué, jusqu'au cadre de toit
ZNG	MAN Media Van Paket avec haut-parleurs @ l'avant
QT9	Marchepied à l'arrière, sur la moitié de la largeur
ZML	Pack éclairage & visibilité
QE4	Pack vide-poches 2: Galerie de pavillon avec deux emplacements DIN 1 et liseuse
6N2	Pare-boue à l'avant et à l'arrière
3R2	Pavillon surélevé, peint à l'extérieur dans la couleur du véhicule
5BU	Plancher en bois dans l'espace de chargement avec habillage du passage de roue
Q70	Pneus 235 / 65 R 16 C 115 / 113 R, coefficient de résistance au roulement optimisé
VG1	Pneus toute saison
1Z2	Premier remplissage de carburant à 15 l
N0C	Revêtements de siège en similicuir
8T6	Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
ZR8	Roue de secours avec pneu normal de conduite, acier, outillage de bord et cric
2MG	Suspension / amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée
7N4	Vide-poches au ciel de pavillon

## Équipement de série

### Testlasche\Konfiguration

9S5	Affichage multifonctions « Plus »
0NB	Affichage pour le type, le tonnage et les ch
4UC	Airbag pour conducteur
8GV	Alternateur triphasé de 180 A
UG1	Assistant de démarrage en côte
6K2	Assistant de freinage d urgence
KJ1	Assistant de vent latéral
C24	Autorisation de circulation première matriculation
3SS	Banquette à deux sièges pour le convoyeur à droite, avec casier de rangement, dans la 1re rangée de sièges
J0B	Batterie 520 A (92 Ah)
NY2	Batterie avec capacité accrue
IS2	Bornier électrique et dispositif de commande des fonctions 1 avec programmation pour le carrossier
4Z1	Boîte à gants Remplacé par: Boîte à gants avec clapet verrouillable, éclairée
1PA	Boulons de roue sans protection de roue
9P1	Bruitier d avertissement et voyant de contrôle si la ceinture de sécurité du chauffeur n est pas mise
G0K	B.V. manuelle à 6 rapports
1NP	Cache de roue au milieu avec emblème chromé
0Z8	Caractéristiques spécifiques aux marques et catégories MAN
A80	Catégorie 19
3QC	Ceinture de sécurité automatique à troispoints avec réglage de la hauteur à l avant et prétensionneur électrique
5V3	Charnière pour portes AR papillon
9AC	Chauffage dans la cabine, régulation électronique Remplacé par: Climatisation Climatic dans la cabine
AV1	Circulation à droite
0JA	Classe de poids essieu avant plage de poids 1
8QJ	2 clés pour la trappe radio
ER1	Code régional " ECE " pour radio
4N0	Combiné d instruments
9CW	Concept d'éclairage intérieur DEL dans le compartiment passagers/l'espace de rangement
4BH	Concept de gaz d'échappement Euro 6 CI
EU1	Deux prises de courant de 12 V dans la cabine ( dans le combiné d instruments)
1TD	Différenciation des classes de véhicule 7C0-

## MAN TGE Fourgon

7U0	Démarrage moteur standard
0VE	Documents de bord en flamand / français
8ID	Doubles phares halogènes
02A	Empattement standard 3 640 mm
VV0	Essieu AV (charge de 1 800 kg) Remplac&eacute; par: Essieu AV renforcé (capacité de charge de 2 100 kg)
8N4	Essuie-glace intermittent Remplac&eacute; par: Essuie-glace intermittent avec détecteur de lumière et de pluie
8K1	Feux de jour Remplac&eacute; par: Feux de jour avec allumage (automatique)des feux de route, fonction « Leaving home » et fonction manuelle
8F1	Feux de position latéraux
IG1	Fourchette de poids à vide 1 Remplac&eacute; par: Fourchette de poids à vide 3
K4A	Fourgon
UH0	Frein de stationnement
1LA	Frein à disque avant 16"
5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Hz
8RD	2 haut-parleurs (haut débit) Remplac&eacute; par: 4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d aigus, 2 haut-parleurs de graves
07H	Homologation comme 3,5 t
5EV	Homologation en tant que camion avec une homologation N1 (PTAC allant jusqu' à 3,5 t)
6B1	illets d'arrimage pour sécuriser le chargement
U5A	Instrumentation, affichage en km / h
B0A	Jeu de composants sans prescriptions ationales de fabrication
3W6	Mesures d amortissement Alarme intérieure Premium
5K0	Mesures de protection de transport sans film de protection à la surface
4P0	Module plancher arrière, version 1
TK1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur O3N.C
DJ8	Moteur turbo diesel 4 cyl. 2,0 l / 130 KW(4S) BIT Common-Rail, le moteur debase est : TK1 / TK4
1S3	Outillage de bord Remplac&eacute; par: Outillage de bord et cric
4GF	Pare-brise en verre feuilleté en vitrage de protection thermique
2JF	Pare-chocs à l avant gris avec cache peint de la couleur du véhicule
6DA	Pare-soleil sans miroir sans pochette our ticket
3CF	Paroi de séparation
7X0	Pas d aide au stationnement Remplac&eacute; par: Aide au stationnement à l avant et à l arrière
FOA	Pas de véhicule spécial, finition tandard

## MAN TGE Fourgon

3R0	Pavillon standard Remplac&eacute; par: Pavillon sur&eacute;lev&eacute;, peint &agrave; l'ext&eacute;rieur dans la couleur du v&eacute;hicule
B02	Pays avec homologation de type Belgique
8Z5	Pays non chaud
1EV	Plaque du constructeur sp&eacute;ciale CE pour v&eacute;hicules utilitaires
1HZ	Plaques de notifications sans groupe de pays
Q68	Pneus 205 / 75 R 16 C 113 / 111, coefficient de r&eacute;sistance au roulement optimis&eacute; Remplac&eacute; par: Pneus 235 / 65 R 16 C 115 / 113 R, coefficient de r&eacute;sistance au roulement optimis&eacute;
V0A	Pneus sans d&eacute;termination de marque de neus
VG0	Pneus &eacute;t&eacute; Remplac&eacute; par: Pneus toute saison
IM0	Poids sur essieu avant standard
7C3	Poign&eacute;es d'embranchement sur les montants arri&eacute;re
6X3	Poign&eacute;e sur la paroi de s&eacute;paration dans l'espace de chargement / l'habitacle
0N1	PONT AR « STANDARD »
5R2	Porte coulissante &agrave; droite dans l'espace de chargement / habitacle
3RD	Portes AR papillon sans d&eacute;coupes de baie
0D1	Portes de la cabine
1D7	Pr&eacute;disposition pour attelage de remorque (stabilisateur incl.) avec jeu de câbles et bo&icaron;tier &eacute;lectronique Remplac&eacute; par: Dispositif d'attelage, rigide (stabilisateur d'attelage inclus)
8YZ	Pr&eacute;disposition pour autoradio Remplac&eacute; par: MAN Media Van
1Z0	Premier remplissage de carburant &agrave; 7 l Remplac&eacute; par: Premier remplissage de carburant &agrave; 15 l
6KA	Prot&eacute;ge-radiateur noir, avec baguette chrom&eacute;e
0WQ	P.T.A.C. 3 500 kg
5AC	Rev&eacute;tement de sol en caoutchouc dans la cabine
N0V	Rev&eacute;tements de si&eacute;ge en tissu Remplac&eacute; par: Rev&eacute;tements de si&eacute;ge en similicuir
41W	4 Roues en acier 6 1 / 2 J x 16 avec charge de 1 050 kg, argent
0M0	R&eacute;servoir &agrave; carburant de 75 l
5RB	R&eacute;troviseur ext&eacute;rieur droit, convexe avec clignotants int&eacute;gr&eacute;s &agrave; DEL et zone d'angle mort
5SB	R&eacute;troviseur ext&eacute;rieur gauche, convexe avec clignotants int&eacute;gr&eacute;s &agrave; DEL et zone d'angle mort
6XN	R&eacute;troviseur ext&eacute;rieur, &eacute;lectrique et chauffant
6D0	Sans accoudoirs, &agrave; l'ext&eacute;rieur &agrave; gauche et &agrave; l'ext&eacute;rieur &agrave; droite, sur toutes les rang&eacute;es de si&eacute;ges pr&eacute;sentes dans
4X0	Sans airbags lat&eacute;raux
3JA	Sans a&eacute;rateur de pavillon dans l'habitacle / l'espace de chargement

## MAN TGE Fourgon

8G0	Sans assistant de feux de route Remplac&eacute; par: Assistant de feux de route « Light Assist »
7Y0	Sans assistant de maintien de la voie de circulation et sans assistant de changement de voie de circulation
1UA	Sans augmentation ni r&eacute;duction du poids total autoris&eacute;
3S0	Sans barres / galeries de toit
1Y0	Sans blocage de diff&eacute;rentiel
2Y0	Sans cadre de protection
2NA	Sans cale de roue
KA0	Sans cam&eacute;ra de recul Remplac&eacute; par: Cam&eacute;ra de recul « Rear View »
7E0	Sans chauffage additionnel
9M0	Sans chauffage d appoint &agrave; air / chauffage additionnel &agrave; eau
9NA	Sans chronotachygraphe
9N0	Sans &eacute;clairage de marchepied
9H0	Sans clignotants de toit
QH0	Sans commande vocale
2AA	Sans compresseur de frigorig&eacute;ne / sans pr&eacute;disposition
EW0	SANS CONTRAT DE MAINTENANCE
6Y0	Sans dispositif d'alerte de d&eacute;passement e vitesse
ILO	Sans dispositif d avertissement sonore pour marche arri&eacute;re engag&eacute;e
0YZ	Sans d&eacute;termination de la classe de poids pour l'essieu arri&eacute;re
8FA	Sans 2e batterie
6AA	Sans 2e &eacute;changeur de chaleur ni 2e &eacute;vaporateur
2D0	Sans EfficientLine
EA0	Sans extension de garantie
6A0	Sans extincteur
9LA	Sans gyrophares
5CA	Sans habillage int&eacute;rieur du pavillon
5DA	Sans habillage lat&eacute;ral int&eacute;rieur dans l habitacle / l espace de chargement Remplac&eacute; par: Habillage lat&eacute;ral int&eacute;rieur dans l espace de chargement, en contreplaqu&eacute;, jusqu au cadre de toit
5S0	Sans hayon &eacute;levateur
9HA	SANS INDICATEUR D'ERREUR DE FONCTIONNEMENT SUPP.
7K0	Sans indication de contr&eacute;le de la pression de gonflage des pneus
8X0	Sans installation de lave-phares
UFO	Sans interface &eacute;lectrique Remplac&eacute; par: Externe, USB type C, Prise unique
9W0	Sans interface pour t&eacute;l&eacute;phone portable Remplac&eacute; par: Interface pour t&eacute;l&eacute;phone portable
QJO	Sans kit chrom&eacute;

7QA	Sans lecteur CD / DVD / carte SD pour la navigation
7H0	Sans limitation de la vitesse maximale
4HA	Sans lunette arrière
US0	Sans maintien de régime
QT5	Sans marchepied à l'arrière Remplacé; par: Marchepied à l'arrière, sur la moitié de la largeur
GE0	Sans mesures particulières
GFO	Sans mesures particulières
9WC	Sans "multimédia" dans le véhicule Remplacé; par: MAN SmartLink
4JA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement AR droit
4FA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement AR gauche
6WA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, au milieu à droite
6VA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, au milieu à gauche
4EA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, à l'avant à droite
4DA	Sans ouverture pour vitre latérale dans l'espace de chargement, à l'avant à gauche
QE0	Sans pack vide-poches/box vide-poches Remplacé; par: Pack vide-poches 2: Galerie de pavillon avec deux emplacements DIN 1 et liseuse
6N0	Sans pare-boue Remplacé; par: Pare-boue à l'avant et à l'arrière
8WA	Sans phares antibrouillard Remplacé; par: Phares antibrouillard et feu de virage
2WA	Sans pneumatiques hiver supplémentaires
5Q0	Sans porte coulissante gauche dans l'espace de chargement / habitacle (paroi latérale fermée)
8HA	Sans prédisposition pour le 2e alternateur triphasé
0R0	Sans prise de mouvement sur la boîte de vitesses
7B0	Sans prises dans l'habitacle / l'espace de chargement
2A0	SANS ÉQUIPEMENT DE TRANSMISSION
6L0	Sans rails en C dans l'espace de chargement
QV0	Sans réception numérique de l'autoradio (DAB +) et sans réception TV
EM0	Sans reconnaissance de la fatigue
QR8	Sans reconnaissance des panneaux de circulation
5BA	Sans revêtement de sol dans l'habitacle / espace de chargement avec habillage sur les mécanismes de fermeture des Remplacé; par: Plancher en bois dans l'espace de chargement avec habillage du passage de roue
8T0	Sans régulateur de vitesse Remplacé; par: Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

## MAN TGE Fourgon

9BA	Sans robinet coupe-batteries principal
4L3	Sans rétroviseur de sécurité intérieur
4H0	Sans sécurité-enfants dans le compartiment passagers
ELO	Sans services en ligne Remplacé; par: Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, sans codage sans connexion antidém.
3UA	Sans siège, dans la 2e rangée de sièges
3VA	Sans siège, dans la 3e rangée de sièges
3WA	Sans siège, dans la 4e rangée de sièges
4A0	Sans sièges chauffants
NZ0	Sans système d'appel d'urgence Remplacé; par: Module 3 boutons
7Q0	Sans système de navigation
7N0	Sans vide-poches au ciel de pavillon Remplacé; par: Vide-poches au ciel de pavillon
1G8	Set de réparation des pneus : compresseur de 12 Volt et produit d'étanchéité pour pneus Remplacé; par: Roue de secours (jante en acier) avec pneu normal
3TE	Siège « Comfort » à gauche, dans la 1re rangée de sièges
2HA	SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT
1BA	Suspension / amortisseurs standard Remplacé; par: Suspension / amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée
7AA	Système antidémarrage électronique
0F3	SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT DIES EL
1AS	Système électronique de stabilité (ESP)
7L6	Système marche / arrêt avec récupération de l'énergie de freinage
9Z0	Tension de service de 12 V
VI4	Témoin de révision tous les 50 000 km ou 2 ans
1X0	Traction avant
1T9	Trousse de secours avec triangle de résignalisation et veste de signalisation
1F3	Un oeillet de remorquage à l'avant
4I2	Verrouillage centralisé avec télécommande à distance radio et actionnement à l'intérieur
9JC	Version fumeur : prise de courant 12 V avec allume-cigare, cendrier et 4 porte-gobelets dans le tableau de bord
3M2	Version véhicules utilitaires légers avec jusqu'à 3 places assises
L0L	Véhicule à direction à gauche
QL7	Vitres latérales à l'avant et à l'arrière et lunette AR en verre de protection thermique
1MM	Volant
0Y1	Zones climatiques standard



## Caractéristiques techniques

### Moteur

Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	4; in Reihe
Cylindrée	1.968 cm <sup>3</sup>
Puissance au régime	130,00 kW au 3.600 1/min
Couple max.	410 Nm / 1500-2000 1/min
Oxydes d'azote (NOx) (carburant I)	110,9 mg/km
Oxydes d'azote (NOx) (carburant II)	entfällt mg/kg
Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) I	--
Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) II	-
Bruits de roulement	70,00 dB(A)
Bruit en stationnement	76,70 dB(A)

### Kilométrages

Vitesse maximale	165 km/h
------------------	----------

### Poids

Poids total autorisé	3.500 kg
Poids à vide avec chauffeur	2394 kg
Poids total roulant autorisé	6.000 kg
Charge sur essieu autorisée à l'avant	2.100 kg
Charge sur essieu autorisée à l'arrière	2.100 kg
Charge remorquée freinée autorisée à 12 %	3.000 kg
Charge remorquée freinée autorisée à 8 %	- kg
Charge remorquée sans freins autorisée	750 kg
Charge du toit	150 kg
Charge d'appui	120 kg

### Cotes du véhicule

Longueur	5.986 mm
Largeur sans rétroviseur extérieur	2.040 mm
Hauteur	3.080 mm
Empattement	3.640 mm

### Efficiency

Marque	MAN
--------	-----

## MAN TGE Fourgon

Type	TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand:3.640 mm
Puissance	130,00 kW
Carburant	-
Consommation ville (l/100 km)	8,8 l/100km
Consommation campagne (l/100 km)	7,4 l/100km
Consommation totale (l/100 km)	7,9 l/100km
Niveau total d'émissions CO2 (g/km)	208 g/km

### MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01344
GEWICHT HINTERACHSE KG	00976
GEWICHT GESAMT KG	02394
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02098
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02850
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0232
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0194
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0208
VERBRAUCH STADT L/100KM	0880
VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
VERBRAUCH GES. L/100KM	0790
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0232
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0194
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0208
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0880
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0790
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0232
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0194
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0208
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0880
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0790

FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JA
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01344
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00976

### Calcul de la charge utile

Hauteur maximale autorisée	0 kg
Poids > vide avec le conducteur	2394 kg
Charge utile	-2394 kg

### Consommations l/100 km (suivant 1999/100/CE)

Urbaines	8,8 l/100km
Routières	7,4 l/100km
Mixtes	7,9 l/100km
Emissions CO <sub>2</sub>	208 g/km

### Consommation et émissions WLTP

Consommation (basse)	10,5 l/100km
Consommation (moyenne)	9,0 l/100km
Consommation (haute)	8,6 l/100km
Consommation (très haute)	11,7 l/100km
Consommation (mixte)	10,1 l/100km
Emissions de CO <sub>2</sub> (mixte)	264 g/km

**MAN code:**

**MT5RZT93**