



Voertuigbeschrijving voor: TGS 35.520 8x4-4 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen		
	Productfamilie	The new MAN Truck Generation
	Beschrijving variant	TGS 35.520 8x4-4 BL CH
	MAN-code	2H9P39TS
	Emissieklasse	EURO6
	Motorfamilie	D26
	Motorvermogen	382 kW
	Type voertuig	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)
	Beoogd modeltype	021 Kiepwagen, driezijdig
	Cabine	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)
	Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	32.000 kg	37.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	11.500 kg	11.500 kg
Achteras 2	11.500 kg	11.500 kg
Sleepas	9.000 kg	9.000 kg

Horizontale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Opleggerbelastingen	24.000 kg	30.000 kg
Totaal treingewicht	44.000 kg	65.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Chassis	0P2U9
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 35 t	0P8LL
☐	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
☐	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
☐	Bouwverkeer	0P6WH
☐	Verhoging van de draagcapaciteit bij gemeentelijke toeslag (o.a. banden tot 10%)	0P0UU
☐	021 Kipper, driezijdig	0P2QG
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Spuitwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	32000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5QM
☐	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UQ
☐	37000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8IF
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
☐	11500 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G7
☐	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IJ
☐	11500 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BN
☐	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FI
☐	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M5
☐	11500 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TC
☐	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas nationale toelating	0P5JC
☐	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn.	0P5JX
☐	9000 kg toelaatbare belasting op sleepas, techn. Plus	0P8CS
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	65000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P4YK
☐	65000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQJ



☐	24000 kg aanhanglast nationale toelating	0P8SR
☐	30000 kg aanhanglast, techn. gehomologeerd	0P8VV
☐	30000 kg aanhanglast, techn. Plus	0P8UU
☐	159 kN D-waarde	0P8YK
☐	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	8 mm langsliggerdikte	0P0Y6
☐	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
☐	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
☐	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
☐	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
☐	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
☐	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
☐	Zonder werkplatform	0P0VH
☐	Onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FH
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Onderrijbeveiliging, achter, rond	0P1FD
☐	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met besparingssysteem	0P8PH
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Luchtdrukberediging, pneumatisch geregeld	0P0AB
☐	Luchtketel, staal	0P0XH
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
☐	Schijfremmen op vooras	0P1I9
☐	Schijfremmen op sleepas	0P1I8
☐	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Wegrolobblokkering MAN EasyStart	0P1TF



☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
☐	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
☐	Achterlichten	0P2AQ
☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

☐	Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e	0PKEG
☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
☐	Ventilatie, carter, open	0P8PN
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Geleideplaat onder radiatorventilator tegen stofopwerveling	0P1YE
☐	Radiator, normale lengte	0P4XX
☐	Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster	0P1VP
☐	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
☐	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
☐	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
☐	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingsmelding uitvoerbaar	0PGCN
☐	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
☐	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
☐	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
☐	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
☐	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
☐	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
☐	Hoofdcardan, 30.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZJ
☐	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
☐	Cardanas voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
☐	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF
☐	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
☐	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
☐	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
☐	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
☐	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
☐	Banden sleepas naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEKC
☐	Velgtype sleepas, staal, 1-delig	0P0OT



☐	Velgmaat sleepas, 10-gaats 11,75x22,5	0P0N4
☐	8x4-4	0P3BK
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
☐	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
☐	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
☐	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
☐	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0
☐	Sleepas, 9.000 kg, niet aangedreven, recht, gestuurd, hefbaar	0P4Z1
☐	Enkele banden op sleepas	0P1HP
☐	Spatbord sleepas met afneembare bovenste schaal	0P1AR
☐	Spatmat op spatborden, sleepas, naar beneden toe verlengd	0P1XO
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Spatbordverbreding	0P1W5
☐	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
☐	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
☐	Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch	0P1KQ
☐	Parametring VASC, met extra schakeling ter onderdrukking van de hoogteregeling	0P1KW
☐	Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal	0P1JE
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	Luchtvering op 2e achteras	0P1JO
☐	Luchtvering op sleepas	0P1J8
☐	9500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C4
☐	11.500 kg draagvermogen vering achteras	0P5BT
☐	11.500 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C6
☐	9000 kg draagvermogen vering sleepas	0P5CE
☐	Sleepas ontlastbaar, weghulp met snelheidsbegrenzing	0P1IM
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
☐	Schokdempers op sleepas	0P1LV
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
☐	Stabilisator, sleepas	0P1LL
☐	Driehoeksstang, versterkt	0P6ZS
☐	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

Cabine

☐	Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)	0P2DL
☐	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6



☐	Zonder kanteldak/schuifdak	0P1VY
☐	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigseutels	0P3JU
☐	Zonder portierverlenging	0P1WV
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Deurruiten, getint	0P1WO
☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, met raam	0P1VB
☐	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
☐	Dagrijlicht, led	0P2BP
☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Afslaglicht, H7	0P1YF
☐	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
☐	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
☐	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
☐	2 contourlichten, led	0P2BS
☐	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
☐	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
☐	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
☐	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
☐	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk, alleen in combinatie met stadslicht	0P2C8
☐	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
☐	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
☐	Zonder spiegelpakket	0PKWV
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3
☐	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
☐	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
☐	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
☐	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
☐	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
☐	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
☐	Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
☐	Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6



☐	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
☐	Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD
☐	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
☐	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
☐	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
☐	Instrumentengroep, Basic km/h	0P3L3
☐	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
☐	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
☐	Rijtijdsensor (weergave op instrumentengroep)	0PBZH
☐	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
☐	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
☐	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
☐	Bedieningspaneel MAN EasyControl Traction, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
☐	Vorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
☐	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
☐	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
☐	Airconditioning, handmatig	0P2NU
☐	Zonder slaapcompartiment	0PKFY
☐	Kleurstelling Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
☐	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
☐	Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
☐	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden)	0PKMZ
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
☐	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
☐	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
☐	2 opbergkastjes, achterwand cabine, achter bestuurders- en bijrijderszijde	0P2F2
☐	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Cruise control	0P1TR
☐	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
☐	Zonder noodremassistent	0P1U5



☐	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
☐	Zonder frontdetectie	0PHNA
☐	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
☐	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
☐	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
☐	MAN Soundsysteem Advanced	0P2MH
☐	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
☐	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
☐	Zonder koppelschotel	0P1RJ
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	Aanhangerkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER type 500 G 6B	0P1NL
☐	Aanhanger-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissels, aan sluitbalk, sleepoog van 50 mm	0P1SJ
☐	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling	0P1NZ
☐	Aanhangwagen stekkerdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4
☐	Vorbereiding voor start-/stopmogelijkheid motor, onder frontklep	0P0K8
☐	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
☐	PTO, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
☐	PTO, motorafh., vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 400/570 Nm continu/kort	0P4WC
☐	Spieasnaaf op PTO, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting	0P4OZ
☐	PTO, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
☐	PTO, transm.-afh., type NTX/10c, zonder flens, f=1,15, positie ca. 3.30 uur	0P4RV
☐	PTO, transmissie-afh., continu gebruik	0P4VJ
☐	PTO, transmissie-afh., schakelbaar	0P4X9
☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
☐	Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK

Spuiterwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ



☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 12 banden	BE012
☐	Reference Truck	BE018
☐	Chassis N3 MY2024	BE125
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206
☐	Standards TGS	BE706
☐	NL	BE719
☐	Door ondertekening van deze offerte, aanvaard men de activatie van MAN Digital Services – Service Care teneinde een correcte uitgebreide-waARBorgafwikkeling mogelijk te maken. (Alle producten bovenop de wettelijke waarborg van 1 jaar) / En signant cette offre, vous acceptez l'activation de MAN Digital Services - Service Care afin de permettre un traitement correct de la garantie supplémentaire. (Tous les produits s'ajoutant à la garantie légale de 1 an)	BE727

Extra uitrustingen lokaal

☐	passage C.T. + homologation	ZLS01
☐	montage de 8 phares de travail	ZLS03
☐	Montage de 6 feux flash	ZLS04
☐	Montage de 1 caméra	ZLS05
☐	Finition électrique grue / camion	ZLS06
☐	Kit chauffeur	ZLS07
☐	rue Palfinger PK 26.002 + système container 20T	ZLS08
☐	autres	ZLS09
☐	Transport naar Deom Libin	ZLT01

Speciale wens van de klant

☐	Achsübersetzung, i=4,00	0P0D2
☐	Ohne Unterfahrschutz, vorn	0P1FM
☐	Hinterachse als Außenplanetenachse, angetrieben, permanent	0P1GU
☐	2. Hinterachse als Außenplanetenachse, angetrieben, permanent	0P1H2
☐	Trommelbremsen an Hinterachse	0P1I5
☐	Trommelbremsen an 2. Hinterachse	0P1IF
☐	Antriebsschlupfregelung (ASR)(ohne ESP)	0P1T2
☐	Einstieg, pendelnd	0P1V0
☐	Kühlerschutz, unten	0P1XE
☐	Bauart, mittelhoch	0P2TQ
☐	3.900 mm Hauptradstand	0P2ZK
☐	1.450 mm Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse	0P3BU
☐	1.400 mm Radstand zwischen Hinterachsen	0P3BX
☐	2.000 mm Überhang Rahmen hinten	0P3DI
☐	Zulassung Fahrzeug, Klasse N3G	0P3JS
☐	Vorderachse, 9.200 kg, nicht angetrieben, gerade, gelenkt, nicht liftbar	0P5EX
☐	2. Hinterachse HP-1352, 13.000 kg, AP-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar	0P1VD



- Hinterachse HPD-1382, 13.000 kg,AP-Achse mit Durchtrieb, gerade,nicht gelenkt, nicht liftbar 0PIY1
- Z92F1
- Aufbau/Umbau gemäß Truck RequestAnfrage. TR-Nummer: R1.24022.0086 ZAAAA

Kleur

- Lakwerk cabine ZUIVER WIT RAL 9010 N

0309157e-4c4c-479c-9aa0-54d184ba6c60



Technische gegevens: TGS 35.520 8x4-4 BL CH / null

Type voertuig: Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)

Cabine: Cabine NN: de praktische (smal, middellang, normaal hoog)

Soort aandrijving: 8x4-4

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	10497.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	---
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	---
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	2000.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	465.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	10183.0

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	10497.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	---
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	---
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	2000.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	465.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	-
TD074 Doorzwaairadius voor	-
TD075 Doorzwaairadius achter	-
TD068 Koppellengte	10183.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3194.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3194.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3096.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1011.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	981.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD037 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3194.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3194.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3096.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1011.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	981.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	-
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	-

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	17.9
TD056 Diameter draaicirkel	19.6

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	17.9
TD056 Diameter draaicirkel	19.6

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	Error: 201
TD027 Gewicht van chassis voor	Error: 201
TD028 Gewicht van chassis achter	Error: 201
TD029 Nuttige last	Error: 201
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	32000
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	37000

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	24000
Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	Error: 201
TD027	Gewicht van chassis voor	Error: 201
TD028	Gewicht van chassis achter	Error: 201
TD029	Nuttige last	Error: 201
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	32000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	37000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	24000

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.