



Voertuigbeschrijving voor: TGS 33.480 6x4H BL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGS 33.480 6x4H BL SA
MAN-code	BTNPUIRO
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Beoogd modeltype	042 Trekker voor zwaar transport
Cabine	Cabine TM: de comfortabele (smal, lang, middelhoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	700 mm
Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	28.000 kg	33.000 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	13.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	60.000 kg

7016095-da34-41cd-af69-6e019b6b99fe



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Trekker	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 33 t	0P8LK
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, middelhoog	0P2TQ
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Labels in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 640 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBE
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
<input type="checkbox"/>	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
<input type="checkbox"/>	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
<input type="checkbox"/>	Bouwverkeer	0P6WH
<input type="checkbox"/>	042 Trekker voor zwaar transport	0P2QN
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Offroad	0PFXT
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	28000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P9
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UA
<input type="checkbox"/>	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HZ

7016095-d634-41cd-af69-6e019b6b99fe



<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
<input type="checkbox"/>	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FM
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	60000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBWY
<input type="checkbox"/>	60000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQE
<input type="checkbox"/>	141 kN D-waarde	0P8X4
<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	1400 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BX
<input type="checkbox"/>	700 mm achteroverbouw	0P3EQ
<input type="checkbox"/>	9,5 mm langsliggerdikte	0P0Y7
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe trekker	0P0XV
<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	24V-accumanagementsysteem	0P1T4
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	390 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EC
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
<input type="checkbox"/>	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
<input type="checkbox"/>	Zonder onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FM
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, met opstap	0P0VE
<input type="checkbox"/>	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW



<input type="checkbox"/>	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met besparingsstelsel	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Luchtdrukberediging, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Luchtketel, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS), offroad, met extra terreinlogica	0P0BF
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Functie voor afwisselend gebruik als chassis en trekker	0P1U1
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op achteras	0P1I5
<input type="checkbox"/>	Trommelremmen op 2e achteras	0P1IF
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem, op vooras(sen), pneumatisch, extra, uitputbaar	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Wegrobbokkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Geleideplaat onder radiatorventilator tegen stofopwerveling	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbeschermer, onder	0P1XE
<input type="checkbox"/>	Radiatorbeschermer voorzijde, stalen rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ



<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW
<input type="checkbox"/>	Hoofdcardan, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
<input type="checkbox"/>	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras Michelin 385/65R22,5 X Works HL Z stuuras/weg+terrein TL	0PKJ6
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras Michelin 315/80R22,5 WORKS D aandrijfas/weg+terrein TL	0PDQH
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0O0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Banden 2e achteras Michelin 315/80R22,5 WORKS D aandrijfas/weg+terrein TL	0PDZ8
<input type="checkbox"/>	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
<input type="checkbox"/>	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
<input type="checkbox"/>	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
<input type="checkbox"/>	MAN HydroDrive, hydrostatische asaandrijving	0P1KM
<input type="checkbox"/>	6x4H	0PJUB
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 9.200 kg, HydroDrive zonder doorgaande aandrijving, recht, gestuurd, niet hefbaar	0P5EW
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HPD-1382, 13.000 kg, planeetas met doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIY1
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	2e achteras HP-1352, 13.000 kg, planeetas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P1VD
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
<input type="checkbox"/>	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0
<input type="checkbox"/>	Achteras-overbrenging, i=4,00	0P0D2
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5
<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
<input type="checkbox"/>	Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch	0P1KQ
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JD
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op achteras	0P1IX
<input type="checkbox"/>	Bouwluchtvering op 2e achteras	0P1JH
<input type="checkbox"/>	9000 kg draagvermogen vering vooras	0P4YB
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C7
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4



<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, achteras	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Driehoekige draagarm	0P6ZR
<input type="checkbox"/>	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

Cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine TM: de comfortabele (smal, lang, middelhoog)	0P2DG
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Kanteldak, mechanisch	0P1VW
<input type="checkbox"/>	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonder zonneklep, voor voorruit	0P1WJ
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, flexibel / pendelend	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht, los meegeleverd	0P2DP
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
<input type="checkbox"/>	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
<input type="checkbox"/>	LED-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht	0PKWP
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Steenlagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijrichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3
<input type="checkbox"/>	2 werkampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA



<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting achter de cabine	0PHZU
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
<input type="checkbox"/>	Spiegelpakket, MAN OptiView, digitaal spiegervervangingssysteem	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegervervangingssysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, trottoirspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Bestuurdersstoelpakket Plus, luchtgeveerd, gordelhoogteverstelling	0PKXG
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd	0P2P2
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheids gordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoelpakket Plus, luchtgeveerd	0PKTP
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd	0P2OK
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bijrijdersstoel	0P2OC
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheids gordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Traction, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KE
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding van de radioapparatuur met radio-antennes voor 2m-band of gebundeld radiosysteem op cabinedak	0P2NL
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
<input type="checkbox"/>	1 bed, 90 mm matras, met opbergmogelijkheden, contactdozen	0PKMW
<input type="checkbox"/>	Bed, onder, met lattenbodern	0P2GX
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matras standaardbed, onder, 90 mm	0P2GM
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5



<input type="checkbox"/>	Kleurstelling Moon Grey voor interieur cabine	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Bestuurderswerkplek-pakket Premium met zonnerolscherm voorruit, elektrisch en tapijt op motortunnel	0PKTM
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
<input type="checkbox"/>	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden)	0PKMZ
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal	0PHA6
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0P2IR
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Gordijn rondom	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Opberg- en opslagruimte-pakket Premium, met koelkast en opbergvakken	0PKWL
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met bedieningspaneel	0P2EW
<input type="checkbox"/>	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	Lade, middengedeelte instrumentenbord	0P2HJ
<input type="checkbox"/>	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
<input type="checkbox"/>	2 stekkerdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB aansluitingen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Accessoires en gereedschap	0PKXC
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch	0P4FG
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC, met afstandsregeling	0P1TP
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
<input type="checkbox"/>	Afslaghulp	0P4FE
<input type="checkbox"/>	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
<input type="checkbox"/>	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
<input type="checkbox"/>	Verkeersbordherkenning	0PHND
<input type="checkbox"/>	Reversing Motion System	0PHNW
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0



<input type="checkbox"/>	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Oplegger stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagen stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte montageplaat (tot max. 20.000 kg koppeldruk)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant koppelschotel Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	185 mm bouwhoogte koppelschotel	0P1PS
<input type="checkbox"/>	Koppelschotel, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Rubberen scharnierlagersysteem koppelschotel	0PBY6
<input type="checkbox"/>	Bediening koppelschotel, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
<input type="checkbox"/>	1075 mm koppelschotelpositie vanaf midden laatste as	0P5AW
<input type="checkbox"/>	Voertuigconfiguratie / koppelschotelpositie voor oplegger	0P0XX
<input type="checkbox"/>	Aanhangerkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER type 500 G 6A	0P1NK
<input type="checkbox"/>	Aanhang-/vangmuilkoppeling voor aanhangwagen met draaiende dissels, aan sluitbalk, sleepoog van 50 mm	0P1SJ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagen stekkerdoos, 24 V, 15-polig op chassisuiteinde, extra	0P8L3
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoeentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO)	0PJBE
<input type="checkbox"/>	Zonder flens koppeling voor PTO, transmissie-afh., elastisch	0PMCB
<input type="checkbox"/>	Zonder flens koppeling voor PTO, PTO-afh., elastisch	0PMCD
<input type="checkbox"/>	PTO, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, motorafhankelijk, vliegwiel, spieasnaaf 8x32x36 (DIN ISO 14), f=1,233, 650/720 Nm continu/kortstondig	0PJTE
<input type="checkbox"/>	Spieasnaaf op PTO, motorafhankelijk, type 8x32x36, DIN ISO 14, voor directe pompaansluiting	0P4OZ
<input type="checkbox"/>	PTO, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
<input type="checkbox"/>	PTO, transm.-afh., type NTX/10c, zonder flens, f=1,15, positie ca. 3.30 uur	0P4RV
<input type="checkbox"/>	PTO, transmissie-afh., continu gebruik	0P4VJ
<input type="checkbox"/>	PTO, transmissie-afh., schakelbaar	0P4X9

7016095-d834-41cd-af69-6e019b6b99fe



<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor schakeling, elektrisch, voor krachtafnemer, motorafhankelijk	0PHPD
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor voorbereiding schakelbare PTO, rijmodus	0P4WV
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0
<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijper, met steekpen	0P1MK

Spuitwerk

<input type="checkbox"/>	Lakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Lakwerk hoog dak	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Lakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Lakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Lakwerk bumper, staal	0P6YO
<input type="checkbox"/>	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
<input type="checkbox"/>	Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)	0P8PR

Andere

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 10 banden	BE010
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Zonder Recytyre 6 banden 17,5"	BE206
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	Ombouw Wierda Asconfiguratie wijzigen naar 8x4H-4 BLL	ZLA01
<input type="checkbox"/>	Opbouw Containerhaak + Kraan via Alumac	ZLA02

Kleur

<input type="checkbox"/>	Lakwerk portierverlenging en instappen	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Lakwerk spatborden, achter cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Lakwerk hoog dak	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Lakwerk bumper, staal	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Lakwerk cabine	MAN TITANIUM SILVER (IAA 2016)	M
<input type="checkbox"/>	Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)	GITZWART RAL 9005	N



Technische gegevens: TGS 33.480 6x4H BL SA / L62JAA03

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine TM: de comfortabele (smal, lang, middelhoog)

Soort aandrijving: 6x4H

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7470.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1493.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	1400
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	700.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	865.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3925.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2960.0
TD075 Doorzwaairadius achter	2169.0
TD068 Koppellengte	7337.0

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	7470.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1493.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	1400
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	700.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	865.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3925.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2960.0
TD075 Doorzwaairadius achter	2169.0
TD068 Koppellengte	7337.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2876.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2876.0
TD001 Breedte over cabine	2240.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	945.0
TD010 Framebreedte achter	765.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 9,5

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	945.0
TD010 Framebreedte achter	765.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 9,5

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3603.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3603.0

TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3519.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1085.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1055.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	101.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	80.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1390.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1360.0

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3603.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3603.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3519.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1085.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	1055.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	101.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	80.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1390.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1360.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	17.4
TD056 Diameter draaicirkel	19.1

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	17.4
TD056 Diameter draaicirkel	19.1

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	Error: 204

TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	28000

TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	33000
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	Error: 204

TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD029	Nuttige last	---
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	28000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	33000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

7016095-da34-41cd-a6d9-6e019b6b99fe

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijfbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



Informatie - CO2-emissies*

Informatie - CO2-emissies*

Voertuig	TGS 33.480 6x4H BL SA
Voertuigklasse	
Voertuiggroep	
Ubgroep voertuigen	
Versie van het simulatie-instrument	

005-20006-DAT_NOT_CO2_RELEVANT

Er is voor deze voertuigconfiguratie geen geldige wetgeving die CO2-emissiegegevens specificeert.

7016095-da34-41cd-a6d9-6e019b6b99fe