

## Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

## Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGX 18.470 4X2 BLS
Basisvoertuig- nummer	L06XSU32
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Trekker Conventional
Cabine	XLX cabine
Wielbasis	3900 mm
Achteroverbouw	800 mm
Besturing	Links

## Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
<b>Totaalgewicht</b>	19000 Kg	21000 Kg	21000 Kg
<b>Toegestaan GCW</b>	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
<b>Vooras</b>	8000 Kg	8000 Kg	8000 Kg
<b>Achteras</b>	12000 Kg	13000 Kg	13000 Kg

**Legenda**

NATZU : Nationale toegelaten gewichten

TECHN : Toegelaten gewichten Technisch

TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen

## Configuratie voor: TGX 18.470 4X2 BLS / L06XSU32

Erläuterung: ■ = Ausstattung

<b>Pakketten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Safety Pakket Plus (151ES)</li> <li>■ XLION Longhaul-Pakket (151LA)</li> <li>■ MAN Media Pakket Navigatie Professional (350JP)</li> </ul>
<b>Motor, koeling en koppeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Motor D2676LF79 - 470 pk / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D (018V2)</li> <li>■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN)</li> <li>■ Ventilator met visco koppeling (116AE)</li> <li>■ Lange Lagerbasis (motor en versnellingsbak) (118EL)</li> <li>■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA)</li> <li>■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG)</li> <li>■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI)</li> <li>■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW)</li> <li>■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK)</li> <li>■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL)</li> <li>■ EVBec geregelde motorrem (208AL)</li> <li>■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX)</li> <li>■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 (211FD)</li> <li>■ Vliegengaas voor radiator (280EC)</li> <li>■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS)</li> <li>■ Afstandsgeregelde Tempomaat (ACC) met Stop &amp; Go functie (345EE)</li> <li>■ Krukashuis-ontluchting open (44VCC)</li> <li>■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA)</li> <li>■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC)</li> <li>■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)</li> </ul>
<b>Inlaat en uitlaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfilter (201AS)</li> <li>■ Uitlaat zijdelings rechts met bodemuitlaat (206KB)</li> </ul>
<b>Versnellingsbak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Transmissiesoftware voor weginzet (TipMatic PROFI Performance) (021HF)</li> <li>■ Transmissie MAN TipMatic® 14 27 DD met Retarder 35 (022C2)</li> <li>■ Versnellingsbaksoftware EfficiëntRoll (121FT)</li> </ul>
<b>PTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PTO MAN 650P met pompaansluiting 1,00/1,24 1200 Nm (122L2)</li> </ul>

- Vooras voorveren**
- Vooras VOK-09 doorgezet (025MH)
  - Voorveer 8,0 t parabool (026EC)
  - Stabilisator voor vooras (363AA)

- Achteras achterveren**
- Luchtveer achter 13 t (028AV)
  - HY-1350 hypoïd achteras (034NK)
  - Sperdifferentieel in achteras (037AC)
  - Achterasontluchting omhoog (227AC)
  - ECAS luchtvering (258NA)
  - Kruisstabilisator (362AR)

- Overbrenging**
- Hypoïdeasoverbrenging  $i = 2,53$  (035HD)







- Velgen**
- 10-gats 11,75-22,5 stalen velgen op 1e VA TL (038GH)
  - 10-gats 9,00-22,5 stalen velgen op 1e AA TL (038PG)
  - Zonder reservewiel (038XT)
  - Zonder reservewielhouder (245XX)
  - Recytyre 6 banden (BE684)

**Banden**

- Vooras ■ 2 \* WA 385/55R22,5 LENK-NAH TL 160& K  
81#R0000993 wahlweise Stuuras nationaal

- Achteras ■ 4 \* WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 K  
81#R0000714 wahlweise Aandrijftras nationaal

**Kernmerk**

	 Rendementsklasse brandstof (A-G)	 Griplasse op nat wegdek (A-G)	 Rolgeluid	 Rolgeluids- klasse (1-3)
<b>Vooras</b>	E	C	73 dB	
<b>Achteras</b>	D	C	75 dB	
<b>Reservewiel</b>				

- Brandstoftanks**
- 490l Alu brandstoftank rechts 370l links en 80l AdBlue (023N7)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brandstoftank-aanbouw (03KAA)</li> <li>■ 2 afsluitbare tankdoppen met ontluchting en snelsluiting (303AY)</li> <li>■ AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk (303CC)</li> </ul>
<b>Besturing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Besturing links (001AA)</li> <li>■ ComfortSteering (030AP)</li> <li>■ Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar (030EE)</li> <li>■ Stuurslot met startonderbreking (256AF)</li> <li>■ Multifunctioneel stuurwiel voor L, LX, XL, XLX en XXL cabine (257LX)</li> </ul>
<b>Chassis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wielbasis 3900 mm (005BW)</li> <li>■ Achteroverbouw 800 mm (006CI)</li> <li>■ Onderrijbeveiliging voor (230ER)</li> <li>■ Chromapplicatie voor kunststofbumper (232EZ)</li> <li>■ Kunststofbumper met geïntegreerde onderspoiler (232HA)</li> <li>■ Zijskirts links en rechts (233TC)</li> <li>■ Loopplatform met opstap en handgreep (280FB)</li> <li>■ Verlenging van het loopplatform tot aan de koppelschotel (280KY)</li> </ul>
<b>Aanhangwagen en opleggerkoppelingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ JOST JSK 37 C koppelschotel, hoogte 185 mm met geïntegreerde smering (491GF)</li> <li>■ Schotelliging 575 mm (z-maat) (493ET)</li> <li>■ JOST 40 mm schotelplaat (schoteldruk tot 20t) (493YZ)</li> </ul>
<b>Remmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem) (032AB)</li> <li>■ MAN EasyStart voor TipMatic (045CA)</li> <li>■ Noodremsignaal (ESS) (119NB)</li> <li>■ Emergency Brake Assist 2 (EBA2) uitschakelbaar (258ET)</li> <li>■ ABS (antiblokkeersysteem) (258HA)</li> <li>■ ASR (antislipregeling) (258HB)</li> <li>■ ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma) (258TA)</li> <li>■ Schijfremmen op vooras (259CA)</li> <li>■ Schijfremmen op achteras (259CB)</li> <li>■ 2-leiding remsysteem achter cabine (262AZ)</li> <li>■ Elektronische luchtproductie AMS (370EH)</li> </ul>
<b>Cabine exterieur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 'XLX' cabine 2440 mm breed, 2280 mm lang (050NE)</li> </ul>

	■ Opbergruimten van buiten toegankelijk, vergrendeling van binnen	(052AE)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Deurverlenging	(068AS)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Spiegelafdekking in cabinekleur	(197SL)
	■ Aeropakket cabine hoogdak incl. losse dakspoiler, alleen linker zijfender beweegbaar	(233GD)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Luchtgeveerde cabine ophanging op L, LX, XL, XLX en XXL cabine	(283FG)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Afstandsbediening voor centrale vergrendeling	(321EH)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand zonder raam	(381AA)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Mechanisch kanteldak	(386AS)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk-, groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar, bijrijder achteruitkijkspiegel met elektrische rangeerhulp	(392CW)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Spatschermverbreding volgens EU-richtlijn 91/226/EWG	(401EG)
	■ Sproeinevelvermindering	(404AP)
<b>Cabine interieur</b>	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)
	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)
	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsricting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Twee extra sleutels	(064AC)
	■ Portierbekleding stof	(080AF)
	■ Aluminiumleg in Dashboard	(150WR)
	■ EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4S warmelucht standverwarming	(153EY)
	■ Airco AC R134A CFK-vrij met automatische temperatuurregeling	(153KC)
	■ Cabine isolatie NORDIC (tegen kou) voor XL, XLX en XXL cabine	(159CX)

	■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)
	■ Armleuning chauffeursstoel	(276AC)
	■ Binnenverlichting rood/wit in cabinedak	(310LH)
	■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
	■ 1 bed met opbergruimte (aluminium frame)	(376FA)
	■ Matras onderbed	(376HA)
	■ Gordijnen rondom	(381CE)
	■ Gordijn voor bed(den)	(381CM)
	■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
	■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
	■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
	■ Zonnerollo aan chauffeursportier	(388CC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
	■ Handgreep boven deur rechts en links	(389CH)
	■ Aflegvak in deur	(390AG)
	■ Koelbox onder bed, volledig intrekbaar	(390BG)
	■ Opbergvak aan de achterwand van de cabine met zwa- nenhalsverlichting, bedieningspaneel, wekker en laad- station	(390CO)
	■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
	■ 2 uitschuifbare lades in middendeel dashboard	(390CV)
	■ Leeuwenschaal (Aflegvak voor kleine spullen)	(398EL)
	■ Interieur Zand	(434DA)
	■ Tapijt op motortunnel	(538AF)
<b>Instrumentarium</b>	■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
	■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
	■ Tachograaf ijken	(142AF)
	■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
	■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
	■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
	■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
	■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
	■ Turbodrukmeter	(346CA)
<b>Verlichting</b>	■ Lichtbundelregeling	(309AA)
	■ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)

<b>Radio en communicatiesystemen</b>	▪ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	▪ 2 werklampen op cabine-dak	(310FA)
	▪ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	▪ Positielichten LED	(318AI)
	▪ Zijmarkeringslichten	(318AK)
	▪ Achterlichten met LED techniek	(322CB)
	▪ MAN Sound System	(350AB)
	▪ Connectivity-Board-Module (RIO Box)	(350IW)
	▪ Videofunctie via USB/SD-interface	(350JE)
	▪ Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7" display en navigatievoorbereiding	(350NP)
	▪ Navigatie-SD Europa totaal	(350OR)
▪ Digitale Radioontvanger (DAB+)	(350PB)	
▪ Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth	(350TQ)	
▪ Lane-Guard-System IV (LGS IV)	(351LE)	
▪ MAN CameraView, voorbereiding camera 1	(351MA)	
▪ Spraakbediening voor Infotainment-Systeem	(351PL)	
▪ USB/AUX-aansluiting in dashboard	(351US)	
<b>Elektrisch systeem</b>	▪ Spiraalleiding 24V 15-polig op 15-polig naar oplegger	(04WAC)
	▪ Tweetoons claxon elektrisch	(324AC)
	▪ 24V 15-polige oplegger stekkerdoos achter cabine	(326CP)
	▪ ABS stekkerdoos achter cabine	(326CR)
	▪ 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine	(326FZ)
	▪ Hoofdstroomschakelaar mechanisch	(327AF)
	▪ Accu's 12V 230Ah 2 Stück	(329CZ)
	▪ Accubak compact voor accu's tot 230 Ah	(329EZ)
	▪ Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij'	(329HC)
	▪ 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco	(331CY)
	▪ ETA-automatische zekeringen	(358AA)
	▪ Rokerspakket	(434CH)
	<b>Speciale voertuigen</b>	▪ ADR bekabeling
▪ ADR pakkettype AT		(280BA)
<b>Overige</b>	▪ Instructieboekje Nederlands	(194AE)



	▪ Extra instructieboekje Frans	(194EC)
	▪ Antivries tot -37 graden	(373AE)
	▪ 1 brandblusser Belgisch 3 kg	(394ED)
	▪ Spatlappen voor	(400AH)
	▪ Kunststof spatscherm 3-delig met spatlap op achteras(sen)	(401CY)
	▪ Verbandset los	(405AC)
	▪ Gevarendriehoek los	(405AK)
	▪ Zonder waarschuwinglamp	(405CK)
	▪ Zonder krik	(407XX)
	▪ 1 wielkeg	(411AA)
	▪ Wielboutafdekking voor	(417AC)
<b>Landspecifiek</b>	▪ Algemene PTO parametreering	(119EH)
	▪ Uitvoering voor rechtsverkeer	(600AC)
<b>Folies en decor</b>	▪ XLION bestickering	(172EX)
<b>Gewichtsvarianten en overig</b>	▪ Toelating als N3-Voertuig (GG > 12t)	(542NC)
	▪ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm	(798LF)
<b>Transport</b>	▪ Transport naar België / Transport vers Belgique	(BE663)
<b>Kleuren</b>		
Chassis	▪ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011	W
Velgen	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Cabine	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Aeropakket	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Hoogdak	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Zijskirts	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Spatbord achter cabine	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
PU/SMC-bumper en onderspoiler	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A
Deurverlenging en opstap	▪ 9005 DIEPZWART RAL 9005	A